



CFA

ULTRATM
PILES

סדרת הבטון המתקדמת לקידוחי כלונסאות המציעה תערובת מיטבית ליציקת כלונסאות בקרקע חולית וחרסיתית ללא זרימת מי תהום, עם מי תהום במצב סטטי או מים כלואים. קידוחים בקטרים גדולים ובעומקים משתנים ומתאימה לעבודה באמצעות מכונות CFA.

UPiles SCC CFA גרגיר מקסימלי 9.5/14 מ"מ

מידע שימושי:




- מתאים לשיטת קידוח CFA
- מורכב מאגרגטים בגדלים שונים, המבטיחים דירוג רציף
- מותאם למשאבות CFA
- גרגטים בהתאם לדרישות ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על-פלסטיים מתקדמים, העומדים בדרישות ת"י 896

יתרונות המוצר:



- קבלת זרימה אחידה ורציפה, עם התפלסות והתהדקות עצמית
- תערובת סלחנית לבעיות ביצוע, המאפשרת הגדלת התפוקה בביצוע העבודה
- יכולת ציפוף משופרת לצמצום כיסי אוויר וסגרגציה באלמנט היצוק, ושיפור אטימות הבטון
- כיסוי מושלם של ברזל הזיון למניעת קורוזיה ולשיפור קיים (אורך חיים) של הבטון באלמנט
- צמצום תופעת הפרשת המים ושקיעת הבטון
- טכנולוגיית הבטון החדשנית מצמצמת את הסיכון לקבלת אי-רציפות בכלונס
- טכנולוגיית בטון חדשנית המשפרת את החדרת כלוב הזיון בצורה משמעותית לבור הקידוח

דגשים ליישום:



- יש לפעול בהתאם להנחיות יועץ הקרקע והמתכנן

נתונים טכניים:



דרגת חוזק	ב-30 - ב-60
שקיעה-זרימה/שרוע	SF1-SF3
דרגת חשיפה	3-11
אגרגט מקסימלי(מ"מ)	9.5/14
משפר אטימות	WaterBlock לפי דרישת לקוח
תוסף קריסטלי	WaterSeal לפי דרישת לקוח