



**ULTRA
BETON**

סדרת הבטון המתקדמת של שפיר

בטון צבעוני

סדרת הבטון המתקדמת ליציקות איכותיות של אלמנטים אדריכליים גלויים ברמות גימור שונות ומיוחדות על פי הנחיות האדריכל.

ULTRATM
ART

UAColor FL גרגיר מקסימלי 14/19 מ"מ

- מתאים לקירות פנימיים וחיצוניים במבנה ולכלל האלמנטים בעלי דרישות אדריכליות
- מותאם למשאבות רגילות, משאבות מיקו, שפיכה ישירה ודוד מנוף
- האגרגטים בהתאם לדרישות ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על-פלסטיים מתקדמים, העומדים בדרישות ת"י 896

**מידע
שימושי:**



- התערובת מתאימה לאלמנטים בגוון מיוחד, בהתאם לדרישות אדריכל/מתכנן. ניתן לשלב פיגמנטים מסוגים שונים לקבלת גוון ייחודי
- מותאם לאלמנטים חשופים ללא חיפוי, צבע או גימור נוסף, בהתאם לתוכניות
- תערובת בעלת זרימה משופרת, אשר מקטינה בצורה ניכרת סגרגציה באלמנט
- ניתן להתאים את המוצר לקבלת גוון לפי הדרישות האדריכליות, בשימוש בצמנט לבן
- מתאים לאלמנטים שבהם נדרש גימור של עץ טבעי, לוחות עץ ותבניות פלדה

**יתרונות
המוצר:**



- מומלץ לבצע יציקת ניסיון בתנאים הזהים ליציקה בפועל, לצורך אישור התוצאה המתקבלת
- פירוק הטפסות יתבצע לאחר 48 שעות לפחות מסיום היציקה
- נדרשת סגירה הרמטית של תבניות היציקה למניעת דליפת חומר ופגיעה בגימור המבוקש
- יש להקפיד על שימוש בשומרי מרחק למניעת הפרעה לזרימת הבטון
- יש להשתמש בשמן תבניות על בסיס אמולסיה ובתבניות חדשות בלבד, בסמוך ככל הניתן למועד היציקה

**דגשים
ליישום:**



דרגת חוזק	ב-30 - ב-60
שקיעה-זרימה/שרוע	F4-F6
דרגת חשיפה	1-11
אגרגט מקסימלי(מ"מ)	14/19
משפר אטימות	WaterBlock לפי דרישת לקוח
תוסף קריסטלי	WaterSeal לפי דרישת לקוח

**נתונים
טכניים:**



תשתית לחיים טובים יותר

כל מוצרי ULTRA BETON מיוצרים במפעלי חברת שפיר הפרוסים ברחבי הארץ. מפעלי הבטון של שפיר הם מהמתקדמים בענף ומקפידים על תנאי איכות מחמירים.

למידע והזמנות: 03-7974208