



**ULTRA
BETON**TM

סדרת הבטון המתקדמת של שפיר

חשוף חזותי

סדרת הבטון המתקדמת ליציקות איכותיות של אלמנטים אדריכליים גלויים ברמות גימור שונות ומיוחדות על פי הנחיות האדריכל.

ULTRATM
ART

UASStone SCC גרגיר מקסימלי 9.5/14 מ"מ

- מתאים לקירות פנימיים וחיצוניים במבנה, וכן לכלל האלמנטים בעלי דרישות אדריכליות
- מותאם למשאבות רגילות, משאבות מיקו, שפיכה ישירה ודוד מנוף
- האגרגטים בהתאם לדרישות ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על-פלסטיים מתקדמים, העומדים בדרישות ת"י 896

**מידע
שימושי:**



- תערובת המאפשרת קבלת זרימה מעולה, אחידה ורציפה בתנאי גישה מוגבלים
- ותאמת לאלמנטים חשופים ללא חיפוי, צבע או גימור נוסף, בהתאם לדרישות הפרויקט
- יתן להתאים את המוצר לקבלת גוון בהתאם לדרישות האדריכליות, בשימוש בצמנט לבן
- תאים לאלמנטים שבהם נדרש גימור של עץ טבעי, לוחות עץ ותבניות פלדה
- כיסוי מושלם של ברזל הזיון למניעת קורוזיה ולשיפור קיומם (אורך חיים) של הבטון באלמנט

**יתרונות
המוצר:**



- מומלץ לבצע יציקת ניסיון בתנאים הזחים ליציקה בפועל, לצורך אישור התוצאה המתקבלת
- פירוק הטפסות יתבצע לאחר 48 שעות לפחות מסיום היציקה
- נדרשת סגירה הרמטית של תבניות היציקה, למניעת דליפת חומר ופגיעה בגימור המבוקש
- יש להקפיד על שימוש בשומרי מרחק, למניעת הפרעה לזרימת הבטון
- יש להשתמש בשמן תבניות על בסיס אמולסיה ובתבניות חדשות בלבד, בסמוך ככל הניתן למועד היציקה

**דגשים
ליישום:**



דרגת חוזק	ב-30 - ב-60
שקיעה-זרימה/שרוע	SF1-SF3
דרגת חשיפה	1-11
אגרגט מקסימלי (מ"מ)	9.5/14
משפר אטימות	WaterBlock לפי דרישת לקוח
תוסף קריסטלי	WaterSeal לפי דרישת לקוח

**נתונים
טכניים:**



תשתית לחיים טובים יותר

כל מוצרי ULTRA BETON מיוצרים במפעלי חברת שפיר הפרוסים ברחבי הארץ. מפעלי הבטון של שפיר הם מהמתקדמים בענף ומקפידים על תנאי איכות מחמירים.

למידע והזמנות: 03-7974208