



**ULTRA
BETON**

סדרת הבטון המתקדמת של שפיר

חשוף חזותי

סדרת הבטון המתקדמת ליציקות איכותיות של אלמנטים אדריכליים גלויים ברמות גימור שונות ומיוחדות על פי הנחיות האדריכל.

ULTRATM
ART

UAStone FL גרגיר מקסימלי 14/19 מ"מ

- מתאים לקירות פנימיים וחיצוניים במבנה, וכן לכלל האלמנטים בעלי דרישות אדריכליות
- מותאם למשאבות רגילות, משאבות מיקו, שפיכה ישירה ודוד מנוף
- האגרגטים בהתאם לדרישות ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על-פלסטיים מתקדמים, העומדים בדרישות ת"י 896

**מידע
שימושי:**



- מותאם לאלמנטים חשופים ללא חיפוי, צבע או גימור נוסף, בהתאם לדרישות הפרויקט
- תערובת בעלת זרימה משופרת, אשר מקטינה בצורה ניכרת את הסגרציה באלמנט
- ניתן להתאים את המוצר לקבלת גוון בהתאם לדרישות האדריכליות, בשימוש בצמנט לבן
- מתאים לאלמנטים שבהם נדרש גימור של עץ טבעי, לוחות עץ ותבניות פלדה

**יתרונות
המוצר:**



- מומלץ לבצע יציקת ניסיון בתנאים הזהים ליציקה בפועל, לצורך אישור התוצאה המתקבלת
- פירוק הטפסות יתבצע לאחר 48 שעות לפחות מסיום היציקה
- נדרשת סגירה הרמטית של תבניות היציקה, למניעת דליפת חומר ופגיעה בגימור המבוקש
- יש להקפיד על שימוש בשומרי מרחק, למניעת הפרעה לזרימת הבטון
- יש להשתמש בשמן תבניות על בסיס אמולסיה ובתבניות חדשות בלבד, בסמוך ככל הניתן למועד היציקה

**דגשים
ליישום:**



60-ב - 30-ב	דרגת חוזק
F4-F6	שקיעה-זרימה/שרוע
1-11	דרגת חשיפה
14/19	אגרגט מקסימלי(מ"מ)
WaterBlock לפי דרישת לקוח	משפר אטימות
WaterSeal לפי דרישת לקוח	תוסף קריסטלי

**נתונים
טכניים:**



תשתית לחיים טובים יותר

כל מוצרי ULTRA BETON מיוצרים במפעלי חברת שפיר הפרוסים ברחבי הארץ. מפעלי הבטון של שפיר הם מהמתקדמים בענף ומקפידים על תנאי איכות מחמירים.

למידע והזמנות: 03-7974208