

בטון בהטבעה

סדרת הבטון המתקדמת ליציקות איכותיות של אלמנטים אדריכליים גלויים ברמות גימור שונות ומיוחדות על פי הנחיות האדריכל.

UADecor FL גרגיר מקסימלי 14/19 מ"מ

- מתאים ליציקת רצפות, שבילים, מדרגות ואלמנטים דקורטיביים אופקיים או משופעים
- מתאים לביצוע הטבעות בבטון באמצעות תבניות
- מותאם למשאבות רגילות, משאבות מיקו, שפיכה ישירה ודוד מנוף
- האגרגטים בהתאם לדרישות ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על-פלסטיים מתקדמים, העומדים בדרישות ת"י 896

מידע שימושי:



- ניתן להתאים את המוצר לקבלת גוון לפי הדרישות האדריכליות בשימוש בצמנט לבן
- התערובת מתאימה לאלמנטים בגוון מיוחד בהתאם לדרישות האדריכל/המתכנן, ניתן לשלב פיגמנטים מסוגים שונים לקבלת גוון ייחודי
- ניתן לשלב את התערובת עם סיבי פוליפרופילן לריסון סדיקה פלסטית באלמנט
- ניתן לשלוט בעיכוב התקשות הבטון לפי דרישת הלקוח לביצוע העבודה בצורה מיטבית

יתרונות המוצר:



- מומלץ לבצע יציקת ניסיון בתנאים הזהים ליציקה בפועל לאישור התוצאה המתקבלת
- היישום יתבצע בשיתוף פעולה עם האדריכל/המתכנן ויכלול ניסוי מקדים להתאמת גוון הבטון לפרויקט ולדרישות
- יש להימנע מיציקת משטחים חשופים בתנאי גשם
- על מנת לצמצם סדיקה פלסטית באלמנט, מומלץ לכסות את האלמנט באמצעות בד גיאוטכני

דגשים ליישום:



60-ב - 30-ב	דרגת חוזק
F4-F6	שקיעה-זרימה/שרוע
1-11	דרגת חשיפה
14/19	אגרגט מקסימלי(מ"מ)
WaterBlock לפי דרישת לקוח	משפר אטימות
WaterSeal לפי דרישת לקוח	תוסף קריסטלי

נתונים טכניים:

