



שכבת הליבה - CENTER

סדרת הבטון המתקדמת לאלמנטים רבי נפח מורכבת ממספר תערובות איכותיות ומתקדמות לשכבות התחתית, הליבה והשכבה העליונה. תערובות אלו מהוות פתרון מושלם לכיסוי כולל של יציקת הרפסודה בצורה איכותית ומקצועית.

ULTRATM
MEGA

Umega Center S גרגיר מקסימלי 25 מ"מ

- מתאים לשכבה האמצעית באלמנט רב-נפח, המכילה צפיפות ברזל זיון נמוכה
- מורכב מאגרגטים בגדלים שונים, המבטיחים דירוג רציף ועיבוד קל ונוח
- מותאם למשאבות רגילות, משאבות מיקו, שפיכה ישירה ודוד מנוף
- האגרגטים בהתאם לדרישות ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על-פלסטיים מתקדמים, העומדים בדרישות ת"י 896

**מידע
שימושי:**



- הרכב התערובת מבוסס על אגרגט 25 מ"מ, התורם להקטנת חום ההידרציה באלמנט
- מצמצם התכנות לסדיקה טרמית
- ניתן לשלב צמנט סיגים בהתאם לדרישות המתכנן / לצורך הקטנת חום ההידרציה
- ניתן להתאים את זמן ההתקשרות בהתאם לתנאי השטח, זמן ההובלה ושיטת הפריקה

**יתרונות
המוצר:**



- ניתן להתאים את טמפרטורת הבטון הטרי על פי דרישות מיוחדות
- רצוי לבצע בדיקות חוזק נוספות בגיל 60 או 90 יום
- יש לפעול בהתאם להנחיות יועץ הקרקע והמתכנן

**דגשים
ליישום:**



60-ב - 30-ב	■ דרגת חוזק
S6-S8	■ שקיעה-זרימה/שרוע
1-11	■ דרגת חשיפה
25	■ אגרגט מקסימלי(מ"מ)
WaterBlock לפי דרישת לקוח	■ משפר אטימות
WaterSeal לפי דרישת לקוח	■ תוסף קריסטלי

**נתונים
טכניים:**

