



**ULTRA
BETON**

סדרת הבטון המתקדמת של שפיר

שכבת הבסיס - BASE

סדרת הבטון המתקדמת לאלמנטים רבי נפח מורכבת ממספר תערובות איכותיות ומתקדמות לשכבות התחתית, הליבה והשכבה העליונה. תערובות אלו מהוות פתרון מושלם לכיסוי כולל של יציקת הרפסודה בצורה איכותית ומקצועית.

ULTRATM
MEGA

UMega Base SCC גרגיר מקסימלי 9.5/14 מ"מ

- מתאים במיוחד לחלק התחתון של אלמנט רב-נפח, המכיל צפיפות ברזל זיון גבוהה מאוד
- מורכב מאגרגטים בגדלים שונים, המבטיחים דירוג רציף ועיבוד קל ונוח
- מותאם למשאבות רגילות, משאבות מיקו, שפיכה ישירה ודוד מנוף
- האגרגטים בהתאם לדרישות ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על-פלסטיים מתקדמים, העומדים בדרישות ת"י 896

**מידע
שימושי:**



- תערובת הומוגנית המאפשרת קבלת זרימה מעולה, אחידה ורציפה בתנאי גישה מוגבלים
- מאפשרת שאיבה למרחקים ארוכים, בהתאם לגודל הגרגיר המקסימלי
- ניתן לשלב צמנט סיגים בהתאם לדרישות המתכנן או לצורך בהקטנת חום ההידרציה
- מתאימה לאלמנטים בהם צפיפות ברזל הזיון יוצרת קושי ביישום וביצוע ויברציה נאותה
- ניתן להתאים את זמן ההתקשרות בהתאם לתנאי השטח, זמן ההובלה ושיטת הפריקה
- משפרת את אטימות הבטון ומהווה מקדם הגנה לבעיות רטיבות וסדיקה
- כיסוי מושלם של ברזל הזיון למניעת קורוזיה ושיפור קיים (אורך חיים) של הבטון באלמנט

**יתרונות
המוצר:**



- ניתן להתאים את טמפרטורת הבטון הטרי בהתאם לדרישות מיוחדות
- עובי השכבה המינימלית לא יפחת מ-30 ס"מ
- רצוי לבצע בדיקות חוזק נוספות בגיל 60 או 90 יום
- יש לפעול בהתאם להנחיות יועץ הקרקע והמתכנן

**דגשים
ליישום:**



60-ב - 30-ב	דרגת חוזק
SF1-SF3	שקיעה-זרימה/שרוע
1-11	דרגת חשיפה
9.5/14	אגרגט מקסימלי(מ"מ)
WaterBlock לפי דרישת לקוח	משפר אטימות
WaterSeal לפי דרישת לקוח	תוסף קריסטלי

**נתונים
טכניים:**



תשתית לחיים טובים יותר

כל מוצרי ULTRA BETON מיוצרים במפעלי חברת שפיר הפרוסים ברחבי הארץ. מפעלי הבטון של שפיר הם מהמתקדמים בענף ומקפידים על תנאי איכות מחמירים.

למידע והזמנות: 03-7974208