

שכבה עליונה - TOP

סדרת הבטון המתקדמת לאלמנטים רבי נפח מורכבת ממספר תערובות איכותיות ומתקדמות לשכבות התחתית, הליבה והשכבה העליונה. תערובות אלו מהוות פתרון מושלם לכיסוי כולל של יציקת הרפסודה בצורה איכותית ומקצועית.

ULTRATM

MEGA

UMega TOP FL גרגיר מקסימלי 14/19 מ"מ

מידע שימושי:



- מתאים במיוחד לחלק העליון של אלמנט רב-נפח, המכיל צפיפות ברזל זיון גבוהה
- מורכב מאגרגטים בגדלים שונים, המבטיחים דירוג רציף ועיבוד קל ונוח
- מותאם למשאבות רגילות, משאבות מיקו, שפיכה ישירה ודוד מנוף
- האגרגטים בהתאם לדרישות ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על-פלסטיים מתקדמים, העומדים בדרישות ת"י 896
- תערובת הומוגנית המאפשרת קבלת זרימה משופרת, אחידה ורציפה
- שאיבה למרחקים ארוכים בתלות בגודל הגרגיר המקסימלי
- ניתן לשלב צמנט סיגים בהתאם לדרישות המתכנן או לצורך הקטנת חום ההידרציה
- בעלת יכולת ציפוף משופרת – נדרש ריטוט קל
- ניתן להתאים את זמן ההתקשרות בהתאם לתנאי השטח, זמן ההובלה ושיטת הפריקה
- משפרת את אטימות הבטון ומהווה מקדם הגנה לבעיות רטיבות וסדיקה
- ניתן להתאים את התערובת לגמר החלקה באמצעות הליקופטר
- מספקת כיסוי משופר של ברזל הזיון, למניעת קורוזיה ולשיפור קיים (אורך חיים) של הבטון באלמנט

דגשים ליישום:



- ניתן להתאים את טמפרטורת הבטון הטרי על פי דרישות מיוחדות
- עובי השכבה המינימלית לא יפחת מ-30 ס"מ
- רצוי לבצע בדיקות חוזק נוספות בגיל 60 או 90 יום
- יש לפעול בהתאם להנחיות יועץ הקרקע והמתכנן

נתונים טכניים:



דרגת חוזק	30-ב - 60-ב
שקיעה-זרימה/שרוע	F4-F6
דרגת חשיפה	1-11
אגרגט מקסימלי (מ"מ)	14/19
משפר אטימות	WaterBlock לפי דרישת לקוח
תוסף קריסטלי	WaterSeal לפי דרישת לקוח