



**ULTRA
BETON**

סדרת הבטון המתקדמת של שפיר

רצפות ותקרות

סדרת הבטון המתקדמת ליציקת אלמנטים אופקיים (רצפות ותקרות), תערובות אלו מהוות פתרון מושלם ליציקות אלמנטים אופקיים לקבלת תוצאה איכותית ומקצועית.

**ULTRATM
FLOOR**

UFloor FL גרגיר מקסימלי 14/19 מ"מ

מידע שימושי:



- מורכב מאגרגטים בגדלים שונים המבטחים דירוג רציף ועיבוד קל ונוח
- מתאים ליציקות כלל האלמנטים האופקיים ובפרט אלמנטים בסביבה ימית
- מותאם למשאבות רגילות, שפיכה ישירה, משאבות מיקו ודוד מנוף
- אגרגטים לפי דרישת ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על פלסטיים מתקדמים העומדים בדרישות ת"י 896

יתרונות המוצר:



- תערובת הומוגנית המאפשרת קבלת זרימה משופרת, אחידה ורציפה
- ניתן לשלב את התערובת עם דרישה לחוזקים מוקדמים/גבוהים
- ניתן לשלב את התערובת עם ULTRASIV סיבי פוליפרופילן לריסון סדיקה פלסטית
- ניתן להתאים לגמר החלקה ע"י הליקופטר
- ניתן להתאים את זמן התקשרות בהתאם לתנאי השטח זמן ההובלה ושיטת הפריקה
- תערובת הבטון תורמת למניעת סגרגציה בחלקו התחתון של האלמנט
- כיסוי משופר של ברזל הזיון למניעת קורוזיה ושיפור קיים (אורך חיים) הבטון באלמנט

דגשים ליישום:



- על מנת לצמצם סדיקה פלסטית באלמנט, מומלץ לכסות את האלמנט ע"י בד גיאוטכני
- יש לבצע אשפורה למשך 7 ימים לפחות

נתונים טכניים:



דרגת חוזק	ב-30 - ב-60
שקיעה-זרימה/שרוע	F4-F6
דרגת חשיפה	1-11
אגרגט מקסימלי(מ"מ)	14/19
משפר אטימות	waterblock לפי דרישת לקוח
תוסף קריסטלי	waterseal לפי דרישת לקוח
מפצה התכווצות	ניתן להוסיף מפצה/מפחית



תשתית לחיים טובים יותר

כל מוצרי ULTRA BETON מיוצרים במפעלי חברת שפיר הפרוסים ברחבי הארץ. מפעלי הבטון של שפיר הם מהמתקדמים בענף ומקפידים על תנאי איכות מחמירים.

למידע והזמנות: 03-7974208